

Спасибо за покупку!

Станок сверлильный DACHENG ZB2506

Внимание! Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и строго следуйте её рекомендациям



ХАРАКТЕРИСТИКИ ТОВАРА

Станок предназначен для операций точного сверления. Он имеет новейший дизайн, небольшой и изысканный, а также удобен при переноске. Сверхкомпактные размеры и съемная плита позволяют легко найти место для хранения в небольшой мастерской. Конструкция станка добротная - в основании массивная чугунная плита, к которой с помощью стальной трубы с никелевым покрытием крепится алюминиевый корпус. Привод выполнен на двигателе переменного тока 220В мощностью 100Вт и 3-х скоростной ременной передаче с переставляемым ремнем. Сверло зажимаются трехкулачковым патроном с ключом. Подача осуществляется через зубчатую рейку поворотным рычагом с нониусом. Обороты можно изменять в широких пределах электронным регулятором. Это однофазный двигатель с плавной регулировкой оборотов и с высокой скоростью вращения шпинделя. Идеальный инструмент для бытовой и специализированной работы по металлу.

ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Простота использования
- Высококачественная конструкция
- Регулируемая частота вращения
- Компактный размер и малый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Напряжение: 110 - 240 В
- Мощность: 100 Вт
- Частота: 50 Гц
- Номинальный ток: 0,55 А
- Диапазоны оборотов (диапазон выбирается перестановкой ремня на шкивах):
 - 0 – 5 000 об/мин
 - 0 – 6 500 об/мин
 - 0 – 8 500 об/мин
- Максимальное расстояние до предмета: 200 мм
- Тип патрона: 3-х кулачковый до 6 мм
- Рабочий ход: 25 мм;
- Максимальный диаметр сверления по цветным металлам: 4,8 мм
- Максимальный диаметр сверления по чёрным металлам: 3,2 мм
- Максимальный диаметр сверления по пластику: 6,3 мм
- Длина сетевого шнура: 1,7 м
- Габариты: 250×170×390 мм
- Материал корпуса: алюминий / пластик
- Цвет корпуса: чёрно-жёлто-серо-зелёный;
- Масса: 5 кг

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Содержите рабочее место и станок в чистоте и порядке.
- Во время работы пользуйтесь защитными очками.
- До начала работы проверьте станок на явные дефекты (шнура, корпуса, др.)
- Обязательно закрепите сверлильный станок на рабочем столе перед началом работы.
- Не используйте электрические инструменты в дождь, во влажных условиях или по соседству с горючими жидкостями или газами.
- Храните станок в недоступном для детей месте.
- Не перегружайте станок.
- Не используйте станок не по назначению.
- Не пользуйтесь затупившимся сменным инструментом.
- Надежно зажимайте рабочий инструмент.
- Не пытайтесь остановить шпиндель рукой.
- Если станок не используется – отсоедините его от сети.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Сверлильный станок ZB2506
- Опорная плита
- Заглушка на стойку
- Угловые шестигранные ключи (3 шт.)
- Патронный ключ
- Инструкция по эксплуатации.

Изменения в приведённые в данной инструкции по эксплуатации спецификации и иные сведения могут быть внесены производителем без предварительного уведомления.

Рады видеть вас снова в магазинах сети ПРОФИ!

